

DATOS TÉCNICOS

Desengrasante efectivo diseñado para limpiar cabinas de máquinas de tornos y/o centros de maquinado.



kläncclean

BY KLÄNTENN
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

537

DESCRIPCIÓN

Desengrasante efectivo diseñado para limpiar cabinas de máquinas de tornos y/o centros de maquinado.

APLICACIONES

Kläncclean 537 este es un producto diseñado para desengrasar las cabinas de las máquinas de los tornos y/o centros de maquinados. Sobre todo el exterior, donde los operadores apoyan sus manos sucias y dejan sus huellas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Es dócil con la pintura y los empaques que rodean los vidrios de las cabinas.

También se puede usar para mantener limpias las superficies lisas como pisos y paredes por donde se encuentra la máquina.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	
Estado Físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color		2 (1 - 2)
pH (potencial de hidrogeno)		14.22 (14 - 15)
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.145 (1.140 - 1.150)
Solubilidad		Soluble
Factor de dilución		3.2

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, Coahuila. México.
+52 (844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO	<p>Se puede preparar a concentraciones del 2% al 10% v/v (1:50 hasta 1:10). Si usa equipo espumador o un espray, es necesario protegerse bien los ojos.</p> <p>Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente.</p> <p>Póngase en contacto con su Consultor Klantenn para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.</p>
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS	<p>En caso de contacto con la sustancia química consulte a su médico y acuda al centro de atención mas cercano.</p> <p>En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.</p> <p>El producto esta diseñado para ser diluido con agua, en esta condición no es de esperarse algún daño en la piel. Sin embargo algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.</p> <p>Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo.</p> <p>Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.</p>
MANEJO Y ALMACENAJE	<p>Sigas las instrucciones de su consultor Klantenn para el manejo y almacenamiento seguro del producto. Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).</p> <p>No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. Puede formar nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.</p> <p>Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.</p>
MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL	<p>Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.</p> <p>En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.</p> <p>Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial.</p> <p>Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.</p>
INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS	<p>Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.</p> <p>Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.</p> <p>El producto usado puede estar contaminado con aceites de maquinas, rebaba y polvo de metal.</p>

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
 Saltillo, Coahuila. México.
 +52 (844) 432-0898
 contacto@klantenn.com
 www.klantenn.com