

# DATOS TÉCNICOS

Detergente/  
Desengrasante  
altamente alcalino  
diseñado para la  
remoción de grasa  
sobre pisos o  
superficies de  
concreto.



# kläncclean

BY KLÄTENN  
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

# 571

## DESCRIPCIÓN

Detergente/Desengrasante espumoso alcalino para limpieza pesada, ideal para la remoción de grasa sobre pisos o superficies de concreto.

## APLICACIONES

**Kläncclean 571** Es comúnmente usado para inmersión, atomización o con espumador. Diseñado para todo tipo de superficies, paredes y equipos industriales.

Muy efectivo para limpieza de pisos de talleres o donde hay fugas de aceite mecánico.

Altamente alcalino. Remueve grasa y suciedad al aplicarlo sobre superficies de concreto, pisos o paredes.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Es una mezcla de surfactantes y agentes activos de superficie con un alto poder disolvente de compuestos orgánicos.

Tiene un alto poder saponificante, esto es, disuelve fácilmente las grasas y arrastra la suciedad con agua.

Una vez en su forma diluida, no es tóxico para el medio ambiente.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS		
	Norma	
Estado Físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color	ASTM D1544-98	2
pH (potencial de hidrogeno)		14.20 (13.50 - 14.50)
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	90°C
Gravedad específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.131 (1.105 - 1.135)
Solubilidad		Soluble
Factor de dilución		3.5

*Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.*

### Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
Saltillo, Coahuila. México.  
+52 (844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com

**RECOMENDACIONES DE USO**

Se puede preparar a concentraciones del 2% al 10% v/v (1:50 hasta 1:10). Si usa equipo espumador o un espray, es necesario protegerse bien los ojos.

Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto con la sustancia química consulte a su médico y acuda al centro de atención mas cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.

El producto esta diseñado para ser diluido con agua, en esta condición no es de esperarse algún daño en la piel. Sin embargo algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequead en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.

Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

**MANEJO Y ALMACENAJE**

Sigas las instrucciones de su consultor **Klantenn** para el manejo y almacenamiento seguro del producto. Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. Puede formar nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

**MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL**

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.

En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.

Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial.

Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.

**INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS**

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

**Para mayor información:**

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
Saltillo, Coahuila. México.  
+52 (844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com