

DATOS TÉCNICOS

Polímeros para la limpieza de vehículos. Producto especializado para Car Wash.



AUTO POLYMER

Polímero espumante KAC-591

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para equipos de alta presión tales como túneles de car wash, compresores, etc.

APLICACIONES

Kläncclean Auto Polymer Car Wash, por ser una fórmula especializada para equipos de presión de aire, es indispensable el uso de estas máquinas para una mejor aplicación y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Producto especializado para la limpieza del auto, por su alto poder espumante retira la suciedad y grasa fácilmente.

Proporciona un lavado perfecto.

De fácil enjuague y al mismo tiempo poder espumante.

Mayor rendimiento y reducción de costos en productos y recursos naturales.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	
Estado Físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color	ASTM D1544-98	Rojo tornasol
pH (potencial de hidrogeno)		8.41 (8 - 9)
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.017 (1.010 - 1.020)
Conductividad		21.98 (15 - 30) ms
Factor de dilución		3.8

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, México.
(844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO

Este producto es desarrollado para uso industrial, comercial y doméstico.

Se recomienda siempre utilizar máquinas de alta presión. Enjuague con abundante agua limpia, posteriormente seque con paños de algodón o micro fibra preferentemente.

Para un mejor acabado se recomienda utilizar después del lavado **Klanclean Auto Stetic** (cera líquida) ya que facilitará su secado y dará un brillo excepcional.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con los ojos, lava inmediatamente con abundante agua y acude al médico.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

Evita el contacto prolongado con la piel.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Las personas con piel maltratada o sensible deben evitar el contacto prolongado con la solución o mezcla.

Si tienes dudas o molestias, utiliza guantes protectores.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene fuera del alcance de los niños en un lugar fresco, seco y con ventilación. Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones y etiquetas originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados.

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, México.
(844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com