

# DATOS TÉCNICOS



## AUTO SHAMPOO

Shampoo para autos KAC-592

Shampoo concentrado para pintura automotriz. De fácil enjuague y brillo excepcional.



### DESCRIPCIÓN

Shampoo concentrado para pintura automotriz de fácil enjuague. Remueve polvo, lodo, grasas y residuos de insectos.

### APLICACIONES

**Kläncclean Auto Shampoo**, te recomienda remover el polvo y mugre con abundante agua, antes de enjabonar. Esto para evitar rayar la pintura del auto. Lava el vehículo utilizando algún paño preferente de algodón o bien alguna esponja, para evitar daños en la superficie a limpiar. Enjuaga con abundante agua. Y seca con un paño limpio.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Por ser una fórmula especial para el cuidado del auto, sus agentes específicos de limpieza eliminan la suciedad y al mismo tiempo aporta brillo y repele al polvo.

Dando como resultado una presentación impecable.

| PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS          |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
|                                      | Norma         |                |
| Estado Físico                        |               | Líquido/gel    |
| Olor                                 |               | Característico |
| Umbral del olor                      |               | Presente       |
| Color                                | ASTM D1544-98 | Varios         |
| pH (potencial de hidrogeno)          |               | 7 - 8          |
| Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20°C | ASTM D1298    | 1.065 - 1.075  |
| Conductividad                        |               | 130 - 150 ms   |

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

#### Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
Saltillo, México.  
(844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com

## RECOMENDACIONES DE USO

Este producto es desarrollado para uso industrial, comercial y doméstico.

Se recomienda estar en la sombra al momento de lavar tu auto. Quitar el polvo con abundante agua antes comenzar a tallar evitará daños a la pintura. Para un mejor rendimiento utiliza accesorios específicos para realizar este proceso, tales como paños de algodón o micro fibra, cepillos de cerdas suaves.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con los ojos, lava inmediatamente con abundante agua y acude al médico.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

Evita el contacto prolongado con la piel.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Las personas con piel maltratada o sensible deben evitar el contacto prolongado con la solución o mezcla.

Si tienes dudas o molestias, utiliza guantes protectores.

## MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene fuera del alcance de los niños en un lugar fresco, seco y con ventilación. Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones y etiquetas originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados.

## MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.

## INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

### Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
 Saltillo, México.  
 (844) 432-0898  
 contacto@klantenn.com  
 www.klantenn.com