

DATOS TÉCNICOS



AUTO STETIC

Cera líquida KAC-595

Cera líquida de rápida aplicación, dando como resultado brillo extremo y profundidad de color.



DESCRIPCIÓN

Auto Stetic es una cera en presentación líquida que logra de una forma rápida y efectiva un acabado brillante y profundidad de color en el vehículo.

APLICACIONES

Kläncclean Auto Stetic, puede ser utilizado en seco o húmedo después de lavar su automóvil ya sea directamente aplicando el producto en la superficie o bien utilizando un paño de tela de algodón suave o micro fibra como intermediario para pulir y dar brillo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Su consistencia líquida permite tener como resultado una aplicación rápida y efectiva en la apariencia de brillo y color del automóvil.

La ventaja de aplicarse en seco o húmedo reduce tiempo y esfuerzo en colores oscuros ya que el brillo es profundo.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS		
	Norma	
Estado Físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color	ASTM D1544-98	Amarillo
pH (potencial de hidrogeno)		3 - 4
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	0.977 (0.970 - 0.980)
Conductividad		2 - 5 ms

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, México.
(844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO

Este producto es desarrollado para uso industrial, comercial y doméstico.

Lavar el automóvil. Agitar el producto antes de usarlo. Se puede aplicar con atomizador para mayor rendimiento y cubrir las áreas específicas, o bien atomice sobre un paño de tela de algodón limpio y pasarlo por la superficie en forma circular.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con los ojos, lava inmediatamente con abundante agua y acude al médico.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

Evita el contacto prolongado con la piel.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Las personas con piel maltratada o sensible deben evitar el contacto prolongado con la solución o mezcla.

Si tienes dudas o molestias, utiliza guantes protectores.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene fuera del alcance de los niños en un lugar fresco, seco y con ventilación. Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones y etiquetas originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados.

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, México.
(844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com