

# DATOS TÉCNICOS

Línea de aceites diseñados para la lubricación de cadenas de diferentes pasos.



**klänchain**  
line  
BY KLÄTENN  
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

## DESCRIPCIÓN

Lubricante altamente aditivado y diseñado para la lubricación de cadenas de diferentes pasos, donde existan condiciones de alta fricción, necesidad de bajo goteo y alta protección anticorrosiva.

## CARACTERÍSTICAS

Para todo tipo de cadenas en general y bandas transportadoras donde se desee reducir el desgaste.

Desplaza el agua de manera rápida.

## BENEFICIOS

La incorporación de aditivos favorece la resistencia a la carga bajo ciertas condiciones particulares de trabajo tales como la presencia de cargas desbalanceadas, impactos o superficies con elevada rugosidad; mantiene una lubricación de emergencia frente a la necesidad de extender periodos de lubricación.

## PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	Klänchain ISO 46	Klänchain ISO 68	Klänchain ISO 100	Klänchain ISO 150
Estado físico		Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Base parafínica		Grupo II	Grupo II	Grupo II	Grupo II
Color [=] gardner	ASTM D1544-98	8	9	10	11
Pour point [=] °C	ASTM D97	-15	-15	-15	-15
Punto de inflamación [=] °C	ASTM D92-05A	200 °C	202 °C	208 °C	220 °C
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	198 °C	192 °C	182 °C	202 °C
Gravedad específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	0.868 (0.861-0.871)	0.873 (0.870-0.880)	0.871 (0.870-0.880)	0.880 (0.875-0.885)
Viscosidad [=] cSt @ 40°C	ASTM D445	48.4 (45-55)	69.99 (65-75)	99.76 (95-105)	148 (145-155)
Viscosidad [=] cSt @ 100°C	ASTM D445	8.56 (8-9)	9.52 (9-10)	11.58 (11-12)	14.71 (14-15)
Índice de viscosidad	ASTM D2270	155	115	104	98
Cooper strip corrosion	ASTM D130, 3hrs @ 100°C	1B (max)	1B (max)	1B (max)	1B (max)

### Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
Saltillo, México.  
(844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com

**RECOMENDACIONES DE USO**

Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente.

Se recomienda el uso de guantes, lentes y botas.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de molestias al manipular la sustancia química consulte a su médico y/o acuda al centro de atención mas cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.

Algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.

Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

**MANEJO Y ALMACENAJE**

Sigas las instrucciones de su consultor **Klantenn** para el manejo y almacenamiento seguro del producto.

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. En caso de la formación de nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

**MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL**

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado.

En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.

Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial.

Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.

**INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS**

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

El producto usado puede estar contaminado con aceites de maquinas, rebaba y polvo de metal.

**Para mayor información:**

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.  
Saltillo, México.  
(844) 432-0898  
contacto@klantenn.com  
www.klantenn.com